



Bejdset, tol. EN 10058

Lagerlængde: Varmtvalset, alle dimensioner: 4,5-6 m

Klippet af plade: 4-6 m

B x T mm	kg/m	EN 1.4301/ EN 1.4307		EN 1.4404	
		vv.	klip	vv.	klip
15 x 3	0,35		■		
20	0,47		■		
25	0,59		■		■
30	0,71		■		■
35	0,82		■		
40	0,94		■		
50	1,18		■		■
80	1,88		■		
20 x 4	0,63	■	■		
25	0,79		■		
30	0,94	■	■		
35	1,10		■		
40	1,26	■	■		
50	1,57		■		
80	1,88		■		
15 x 5	0,59	■			
20	0,79	■	■		■
25	0,98	■	■		■
30	1,18	■	■		■
35	1,37		■		
40	1,57	■	■		■
45	1,77		■		
50	1,96	■	■		■
60	2,36	■	■		■
70	2,75	■	■		
75	2,94		■		
80	3,14	■	■		
100	3,93		■		
12 x 6	0,57	■			
20	0,94	■	■		
25	1,18	■	■		
30	1,41	■	■		■
35	1,65		■		■
40	1,88	■	■		■
50	2,36	■	■		■
60	2,83	■	■		■
70	3,30		■		
80	3,77	■	■		■
100	4,71	■	■		■
120	5,65		■		
15 x 8	0,94	■			
20	1,26	■		■	
25	1,57	■	■		■

■ = lagerdimension

B x T mm	kg/m	EN 1.4301/ EN 1.4307		EN 1.4404	
		vv.	klip	vv.	klip
30 x 8	1,88	■	■	■	■
35	2,20	■	■		
40	2,51	■	■		■
45	2,83		■		
50	3,14	■	■	■	■
60	3,77	■	■		■
70	4,40		■		■
80	5,02	■	■		■
100	6,28	■	■		■
120	7,54	■			
150	9,42		■		
20 x 10	1,57	■			
25	1,96	■		■	
30	2,36	■	■	■	
35	2,75	■		■	
40	3,14	■	■	■	■
45	3,53	■			
50	3,93	■	■	■	■
60	4,71	■	■	■	■
70	5,50	■	■		
80	6,28	■	■		■
90	7,07	■			
100	7,85	■	■	■	■
120	9,42	■	■		■
140	11,00		■		
150	11,80	■	■		
200	15,70		■		
20 x 12	1,88	■			
25	2,36	■			
30	2,83	■			
35	3,30	■			
40	3,77	■		■	
50	4,71	■	■		■
60	5,65	■	■	■	
70	6,60	■	■	■	
80	7,54	■	■		
100	9,42	■	■	■	
120	11,30	■			
150	14,13	■	■		

■ = lagerdimension

Vidste du at,

- du kan erstatte dit fladstål med flade profilrør i dimensionerne 40 x 10 - 100 x 20

Læs mere i afsnittet om profilrør og på www.inox.dk



Bejdset, tol. EN 10058

Lagerlængde: Varmtvalset, alle dimensioner - 4,5-6 m

B x T mm		kg/m	EN 1.4301/ 1.4307	EN 1.4404
20	x 15	2,36	■	
25		2,94	■	■
30		3,53	■	
35		4,12	■	
40		4,71	■	■
45		5,30	■	
50		5,89	■	■
60		7,07	■	■
70		8,24	■	
80		9,42	■	■
100		11,80	■	■
120		14,13	■	
140		16,49	■	
150		17,70	■	
25	x 20	3,93	■	
30		4,71	■	
35		5,50	■	
40		6,28	■	■
50		7,85	■	■
60		9,42	■	
70		11,00	■	
75		11,80	■	
80		12,56	■	
100		15,70	■	■
120		18,84	■	■
150		23,60	■	
40	x 25	7,85	■	
50		9,81	■	■
60		11,78	■	
70		13,74	■	■
80		15,60	■	
100		19,63	■	
120		23,55	■	
40	x 30	9,42	■	
50		11,78	■	
60		14,13	■	■
80		18,84	■	
100		23,55	■	■
120		28,30	■	■
150		35,33	■	
50	x 40	15,70	■	
60		18,84	■	
65		20,41	■	■
70		22,00	■	
80		25,12	■	■
100		31,40	■	
70	x 50	27,50	■	
80		31,40	■	■
100		39,26	■	■
80	x 60	37,68	■	

■ = lagerdimension



Slebne flader, korn 180

Lagerlængde: 4-6 m

B x T mm		kg/m	EN 1.4301/ 1.4307
40	x 3	0,94	■
50		1,18	■
40	x 4	1,26	■
50		1,57	■
20	x 5	0,79	■
25		0,98	■
30		1,18	■
35		1,37	■
40		1,57	■
50		1,96	■
60		2,36	■
70		2,75	■
80		3,14	■
30	x 6	1,41	■
40		1,88	■
50		2,36	■
60		2,83	■
100		4,71	■
25	x 8	1,57	■
30		1,88	■
35		2,20	■
40		2,51	■
50		3,14	■
60		3,77	■
80		5,02	■
30	x 10	2,36	■
40		3,14	■
50		3,93	■
60		4,71	■
80		6,28	■
100		7,85	■

■ = lagerdimension

Vidste du at,

du til mange formål med fordel kan anvende flade profilrør i stedet for almindelig fladstål.

De er lette, stærke og en økonomisk fordel.

Profilrør kan i dimensionsområdet 40 x 10 - 100 x 20 f.eks. anvendes til

- Dekorationer og facadekonstruktioner
- Døre og vinduer
- Gelænder, gitter og rækværk

Se dimensionerne vi lagerfører i afsnittet om profilrør.