



## Gevindfittings

Muffer	1
Muffer, halve	1
Slutmuffer, 6-kt.	1
Unioner I/I	1
Unioner I/U	1
Unioner, svejse	1
Vinkler I/I	2
Teer	2
Vinkler I/U	2
Vinkler, 45°	2
Kryds	2
Bøjninger, 90°	2
Svejsenipler	3
Nippelrør	3
Nipler	3
Muffer, red.	3
Brystnipler	4
Brystnipler, red.	4
Kontramøtrikker	4
Propper, 6-kt. hoved	4
Slangestudse	5
Propper, 4-kt. hoved	5
Nippelmuffer	5
Slangestudse, glatte m/gevindende	5
Slangestudse, glatte m/svejseende	5
Øvrige leveringsmuligheder	6

# Syrefast gevindfittings, kvalitet AISI 316

MED EN 10204 3.1 CERTIFIKAT

Med Whitworth rørgvind, DIN 2999

Udvendige gevind er koniske, indvendige er cylindriske

Driftstryk ved 20° C: 10 BAR / 150 lbs

## Muffer

INOX nr. 3000	Gevind dim.	Diameter mm	Lgd. mm	L/V
	1/8"	14,0	20,0	●
	1/4"	18,5	25,0	●
	3/8"	21,5	26,0	●
	1/2"	26,5	34,0	●
	3/4"	32,0	36,0	●
	1"	39,5	43,0	●
	1 1/4"	48,5	48,0	●
	1 1/2"	54,5	48,0	●
	2"	66,5	56,0	●
	2 1/2"	82,0	65,0	●
	3"	95,0	71,0	●
	4"	122,0	83,0	●

## Muffer, halve, en ende affaset

INOX nr. 3005	Gevind dim.	Diameter mm	Lgd. mm	L/V
	1/8"	14,0	11,0	●
	1/4"	18,5	13,0	●
	3/8"	21,5	12,0	●
	1/2"	26,5	15,0	●
	3/4"	32,0	17,0	●
	1"	39,5	19,0	●
	1 1/4"	48,5	22,0	●
	1 1/2"	54,5	22,0	●
	2"	66,5	26,0	●
	2 1/2"	82,0	30,0	●
	3"	95,0	33,0	●
	4"	122,0	40,0	●

## Slutmuffer

INOX nr. 3010	Gevind dim.	NV mm	Lgd. mm	L/V
	1/8"	13,5	13,5	●
	1/4"	16,8	18,5	●
	3/8"	20,2	19,5	●
	1/2"	24,6	21,1	●
	3/4"	30,1	21,7	●
	1"	37,5	24,8	●
	1 1/4"	46,7	26,5	●
	1 1/2"	53,0	30,0	●
	2"	65,7	34,2	●
	2 1/2"	80,5	38,7	●
	3"	96,0	42,5	●
	4"	123,3	48,4	○

## Unioner, I/I, m/konisk tætning

INOX nr. 3015	Gevind dim.	NV mm	Lgd. mm	L/V
	1/8"	13,3/ 24,1	36,3	○
	1/4"	16,8/ 27,6	36,3	●
	3/8"	20,2/ 34,0	37,2	●
	1/2"	24,5/ 39,5	39,1	●
	3/4"	29,7/ 46,7	45,4	●
	1"	36,5/ 54,0	49,0	●
	1 1/4"	46,2/ 63,9	51,1	●
	1 1/2"	52,3/ 73,5	54,2	●
	2"	64,6/ 86,9	58,8	●
	2 1/2"	79,2/102,5	74,5	○
	3"	94,9/121,9	89,5	○
	4"	120,3/151,3	98,6	○

## Unioner, I/U, m/konisk tætning


INOX nr. 3020	Gevind dim.	NV mm	Lgd. mm	L/V
	1/8"	13,3/ 24,1	42,5	○
	1/4"	16,8/ 27,6	46,5	●
	3/8"	20,2/ 34,0	47,2	●
	1/2"	24,5/ 39,5	53,5	●
	3/4"	29,7/ 46,7	57,0	●
	1"	36,5/ 54,0	66,1	●
	1 1/4"	46,2/ 63,9	67,8	●
	1 1/2"	52,3/ 73,5	75,2	●
	2"	64,4/ 86,9	84,4	●
	2 1/2"	79,2/103,0	99,0	●
	3"	94,9/121,9	118,0	○
	4"	120,3/151,3	130,3	○

## Unioner, svejse, m/konisk tætning


INOX nr. 3025	Rørdim. dim.	NV mm	Lgd. mm	L/V
	13,5	27,6	31,0	○
	17,2	34,0	38,0	●
	21,3	39,5	40,0	●
	26,9	46,7	47,1	●
	33,7	54,0	49,6	●
	42,4	63,9	54,3	●
	48,3	73,5	57,2	●
	60,3	86,9	60,0	●
	76,1	102,9	70,4	○
	88,9	121,9	81,0	○
	114,3	151,3	92,3	○

● = lagerdimension    ○ = værkslager / skaffevare


## Vinkler, 1/1

INOX nr. 3030	Gevind dim.	Byggelængde mm	L/V
	1/8"	17,0	●
	1/4"	19,0	●
	3/8"	23,0	●
	1/2"	27,0	●
	3/4"	32,0	●
	1"	38,0	●
	1 1/4"	45,0	●
	1 1/2"	48,0	●
	2"	57,0	●
	2 1/2"	69,0	●
	3"	78,0	●
	4"	96,0	○


## Teer

INOX nr. 3035	Gevind dim.	Byggelængde mm	L/V
	1/8"	17,0	●
	1/4"	19,0	●
	3/8"	23,0	●
	1/2"	27,0	●
	3/4"	32,0	●
	1"	38,0	●
	1 1/4"	45,0	●
	1 1/2"	48,0	●
	2"	57,0	●
	2 1/2"	69,0	●
	3"	78,0	●
	4"	96,0	○


## Vinkler, 1/1/2

INOX nr. 3040	Gevind dim.	Byggelængde mm	L/V
	1/8"	17/ 26	●
	1/4"	19/ 27	●
	3/8"	23/ 29	●
	1/2"	27/ 35	●
	3/4"	32/ 40	●
	1"	38/ 46	●
	1 1/4"	45/ 54	●
	1 1/2"	48/ 57	●
	2"	57/ 70	●
	2 1/2"	69/ 83	●
	3"	78/ 94	●
	4"	97/115	○


## Vinkler, 45°

INOX nr. 3045	Gevind dim.	Byggelængde mm	L/V
	1/8"	16,0	○
	1/4"	17,0	●
	3/8"	19,0	●
	1/2"	21,0	●
	3/4"	25,0	●
	1"	29,0	●
	1 1/4"	33,0	●
	1 1/2"	37,0	●
	2"	42,0	●
	2 1/2"	49,0	○
	3"	54,0	○
	4"	64,0	○

## Kryds


INOX nr. 3050	Gevind dim.	Byggelængde mm	L/V
	1/8"	17,0	○
	1/4"	19,0	●
	3/8"	23,0	●
	1/2"	27,0	●
	3/4"	32,0	●
	1"	38,0	●
	1 1/4"	45,0	●
	1 1/2"	48,0	●
	2"	57,0	●
	2 1/2"	69,0	○
	3"	78,0	○
	4"	96,0	○

## Bøjninger, 90°

INOX nr. 3055	Gevind dim.	Byggelængde mm	L/V
	1/8"	50,0	○
	1/4"	60,0	●
	3/8"	70,0	●
	1/2"	80,0	●
	3/4"	100,0	●
	1"	120,0	●
	1 1/4"	140,0	●
	1 1/2"	160,0	●
	2"	190,0	●
	2 1/2"	240,0	○
	3"	290,0	○


● = lagerdimension    ○ = værkslager / skaffevare

## Svejsenipler

INOX nr. 3060	Gevind dim.	Længder mm	
	1/8"	30,0	
	1/4"	30,0	
	3/8"	30,0	
	1/2"	35,0	100,0
	3/4"	40,0	100,0
	1"	40,0	100,0
	1 1/4"	50,0	100,0
	1 1/2"	50,0	100,0
	2"	50,0	100,0
	2 1/2"	60,0	100,0
	3"	70,0	
	4"	80,0	


Alle dimensioner er lagerstandard.  
Vi kan levere andre dimensioner fra værkslager.

## Nippelrør

INOX nr. 3065	Gevind dim.	Længder mm			
	1/8"	40,0			
	1/4"	40,0			
	3/8"	40,0			
	1/2"	60,0	75,0	100,0	150,0
	3/4"	60,0	90,0	150,0	
	1"	60,0	100,0	150,0	
	1 1/4"	80,0	150,0	200,0	
	1 1/2"	80,0	150,0	200,0	
	2"	100,0	200,0		
	2 1/2"	100,0			
	3"	120,0			
	4"	120,0			


Alle dimensioner er lagerstandard.  
Vi kan levere andre dimensioner fra værkslager.

## Nipler m/cylindrisk gevind

INOX nr. 3070	Gevind dim.	Længde mm	L/V
	1/8"	16,0	●
	1/4"	18,0	●
	3/8"	22,0	●
	1/2"	25,0	●
	3/4"	30,0	●
	1"	35,0	●
	1 1/4"	38,0	●
	1 1/2"	38,0	●
	2"	45,0	●
	2 1/2"	55,0	●
	3"	60,0	●
	4"	70,0	●


● = lagerdimension

## Muffer, red.

INOX nr. 3075	Gevind dim.	Gevind dim.	Gevind dim.	Lgd. mm
	1/4" x	1/8"		25,0
	3/8" x	1/4"		26,0
	1/2" x	1/4"	3/8"	34,0
	3/4" x	3/8"	1/2"	36,0
	1" x	1/2"	3/4"	42,0
	1 1/4" x	3/4"	1"	48,0
	1 1/2" x	1"	1 1/4"	52,0
	2" x	1"	1 1/2"	58,0
	2 1/2" x	2"		65,0
	3" x	2"		72,0

Alle dimensioner er lagerstandard.  
Vi kan levere andre dimensioner fra værkslager.


### Brystnipler

INOX nr. 3080	Gevind dim.	NV mm	Lgd. mm	L/V
	1/8"	12,0	20,0	○
	1/4"	15,0	25,0	●
	3/8"	19,0	27,0	●
	1/2"	23,0	34,0	●
	3/4"	29,0	36,5	●
	1"	36,0	42,0	●
	1 1/4"	45,0	47,5	●
	1 1/2"	51,0	47,5	●
	2"	63,0	57,0	●
	2 1/2"	80,0	62,0	●
	3"	95,0	67,5	●
	4"	120,0	80,0	○

● = lagerdimension

○ = værkslager / skaffevare


### Brystnipler, red.

INOX nr. 3085	Gevind dim.	Gevind dim.	NV mm	Lgd. mm
	1/4" x	1/8"	15,0	22,5
	3/8" x	1/4"	19,0	26,5
	1/2" x	1/4"	23,0	30,5
	3/4" x	3/8"	23,0	30,5
		3/8"	29,0	32,0
	1" x	1/2"	29,0	32,0
		3/4"	36,0	39,0
	1 1/4" x	1/2"	45,0	41,5
	1 1/4" x	3/4"	45,0	42,5
	1 1/4" x	1"	45,0	45,0
	1 1/2" x	1"	51,0	45,0
	1 1/2" x	1 1/4"	51,0	47,5
	2" x	1"	63,0	50,0
	2" x	1 1/4"	63,0	52,5
	2" x	1 1/2"	63,0	52,5
	2 1/2" x	2"	80,0	59,0

Alle dimensioner er lagerstandard.

Vi kan levere andre dimensioner fra værkslager.


### Kontramøtrikker

INOX nr. 3090	Gevind dim.	NV mm	Længde mm	L/V
	1/8"	19,0	8,5	●
	1/4"	22,0	8,5	●
	3/8"	27,0	9,0	●
	1/2"	32,0	9,0	●
	3/4"	36,0	10,0	●
	1"	46,0	11,0	●
	1 1/4"	55,0	12,0	●
	1 1/2"	60,0	13,0	●
	2"	75,0	13,5	●
	2 1/2"	90,0	17,5	●
	3"	100,0	21,0	●
	4"	130,0	22,0	○

● = lagerdimension

○ = værkslager / skaffevare

### Propper, 6-kt., m/cylindrisk gevind


INOX nr. 3095	Gevind dim.	NV mm	Længde mm	L/V
	1/8"	14,0	12,0	●
	1/4"	17,0	16,0	●
	3/8"	21,0	16,0	●
	1/2"	26,0	19,5	●
	3/4"	32,0	21,0	●
	1"	38,0	24,0	●
	1 1/4"	46,0	27,0	●
	1 1/2"	52,0	27,0	●
	2"	65,0	32,0	●
	2 1/2"	80,0	34,0	○
	3"	95,0	37,5	○
	4"	120,0	44,0	○

● = lagerdimension

○ = værkslager / skaffevare


MED EN 10204 3.1 CERTIFIKAT

## Slangestudse

INOX nr. 3100	Gevind dim.	d mm	Længde mm	L/V
	1/8"	6,5	34,0	○
	1/4"	9,0	46,5	●
	3/8"	11,0	51,5	●
	1/2"	14,5	62,5	●
	3/4"	20,5	72,5	●
	1"	26,5	82,0	●
	1 1/4"	34,0	80,0	●
	1 1/2"	40,5	92,5	●
	2"	52,5	109,5	●
	2 1/2"	64,0	136,0	●
	3"	78,0	147,0	●
	4"	104,0	158,0	○


- = lagerdimension
- = værkslager / skaffevare

## Propper, 4 kt.

INOX nr. 3105	Gevind dim.	NV mm	Længde mm	
	1/8"	7,0	11,0	●
	1/4"	9,0	15,3	●
	3/8"	10,0	16,4	●
	1/2"	13,0	20,6	●
	3/4"	18,0	22,1	●
	1"	19,0	28,2	●
	1 1/4"	23,0	29,0	●
	1 1/2"	26,0	29,9	●
	2"	29,0	34,5	●
	2 1/2"	40,0	38,5	●
	3"	44,0	45,0	●
	4"	59,0	52,0	●


- = lagerdimension
- = værkslager / skaffevare

## Nippelmuffer

INOX nr. 3110	Udvendig Gevind dim.	Indv. Gevind dim.	Indv. Gevind dim.	Indv. Gevind dim.	Indv. Gevind dim.	NV mm	Længde mm
	1/4" x	1/8"				16,5	16,0
	3/8" x	1/8"	1/4"			21,8	18,0
	1/2" x	1/8"	1/4"	3/8"		25,5	20,0
	3/4" x	1/4"	3/8"	1/2"		31,5	25,0
	1" x	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	38,0	30,5
	1 1/4" x	1/2"	3/4"	1"		46,0	31,5
	1 1/2" x	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	51,8	33,5
	2" x	1"	1 1/4"	1 1/2"		62,5	34,0
	2 1/2" x	2"				79,5	42,0


Alle dimensioner er lagerstandard.  
Vi kan levere andre dimensioner fra værkslager.

## Slangestudse, glatte m/gevindende

INOX nr. 3115	Gevind dim.	d mm	Længde mm	L/V
	1/4"	13,5	70,0	●
	3/8"	17,2	70,0	●
	1/2"	21,3	70,0	●
	3/4"	26,9	70,0	●
	1"	33,7	70,0	●
	1 1/4"	42,4	70,0	●
	1 1/2"	48,3	100,0	●
	2"	60,3	100,0	●

- = lagerdimension

## Slangestudse, glatte m/svejseende

INOX nr. 3120	Gevind dim.	d mm	Længde mm	L/V
	1/4"	13,5	70,0	●
	3/8"	17,2	70,0	●
	1/2"	21,3	70,0	●
	3/4"	26,9	70,0	●
	1"	33,7	70,0	●
	1 1/4"	42,4	70,0	●
	1 1/2"	48,3	100,0	●
	2"	60,3	100,0	●

- = lagerdimension

Se næste side: Vi kan levere mange andre typer gevindfittings





## Vi kan også levere:

- **Gevindfittings med NPT gevind**
- **Svejsenipler / Nippelrør i speciallængder**
- **Vinkel unioner**
- **Reduceret T-stykke**
- **Reduceret vinkel**
- **Unioner med flad tætning**
- **Gevindfittings i 5" og 6"**
- **Gevindfittings tryk max. 100 bar**
- **Gevindfittings tryk max. 200 bar (3000 lbs)**
- **Gevindfittings tryk max. 400 bar (6000 lbs)**
- **Gevindfittings i EN 1.4435 / 1.4436**
- **Gevindfittings i EN 1.4539 / 1.4462**
  
- **og meget andet...**

